

KOMPRESORSKA OPREMA

Ventili sigurnosti



Ventili sigurnosti se ugrađuju u elemente i postrojenja pod pritiskom kao sigurnosni organi od prekoračenja dozvoljenog pritiska. ventili sigurnosti su izrađeni po važećim propisima i standardima za ovu oblast. Svi ventili su fabrički ispitani za odgovarajući pritisak i blombirani. Tip ventila i pritisak su ugravirani na tijelu ventila. Podatci u tabeli dati su za komprimirani vazduh temperature 60°C.

Tip	Min. pritisak otvaranja	Min. propusna moć	Max. pritisak otvaranja	Max. propusna moć	Nazivni prečnik	Dimenzije		Masa
						Visina	Navoj	
	bar man.	lit./min	bar man.	mm	mm	mm	M	Kg
VS - 01	3	644	16	2740	7	90	16 x 1,5	0,160
VS - 02	3	215	16	914	7	90	16 x 1,5	0,160
VS - 03	20	530	40	810	7	90	16 x 1,5	0,175
VS - 04	5	1090	16	3090	7	90	16 x 1,5	0,165
VS - 08	20	3400	40	6700	7	90	16 x 1,5	0,170
VS - 11	7	17000	11	25000	20	155	36 x 1,5	1,070
VS - 12	11	25000	16	42000	20	155	36 x 1,5	1,195
VS - 15	2,5	9000	6,5	19000	20	155	36 x 1,5	1,080
VS - 16	2,5	12500	4,4	19300	25	155	45 x 1,5	1,470

Trudbenik A.D. Fabrika kompresora Doboj
BIH/RS
74000 Doboj
Nikole Tesle 26

Prodaja Trudbenik A.D.

Telefon + 387 53 226 562
Fax + 387 53 241 184
Telefon centrala +387 53 241 244 / lokal 629 i 659
e-mail Info@trudbenik.com

Internet:
www.trudbenik.com